

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома  
МБДОУ «Детский сад № 3 «Огонек»

А.Э. Усманова  
А.Э. Усманова  
протокол № 1 от «15» 01 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МБДОУ «Детский сад  
№ 3 «Огонек»

С.В. Идрикова  
С.В. Идрикова  
Приказ № 92 от 14 01 2023 г.



**Инструкция  
о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ  
МБДОУ «Детский сад № 3 «Огонек»**

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 24 октября 2022 года; Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» с изменениями от 29 декабря 2022 года; требованиями Федерального Закона Российской Федерации №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями на 14 июля 2022 года и иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности.
2. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при производстве окрасочных работ (малярных работ) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками дошкольного образовательного учреждения.
3. К работе допускается технический персонал, прошедший периодический медицинский осмотр, соответствующий инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, ознакомленный с данной инструкцией и не имеющий каких либо противопоказаний к выполнению такого рода работ.
4. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
5. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории дошкольного образовательного учреждения.
6. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а работники должны уметь пользоваться ими.



7. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).

8. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании работы выносить из помещений в специально отведенные места.

9. Запрещается:

9.1. Проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещениях работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т.д.);

9.2. На окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;

9.3. Во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня банки, ведра, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;

9.4. Применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов;

10. В случае возникновения пожара необходимо:

10.1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101 (112), указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность \_\_\_\_\_ заведующего \_\_\_\_\_ ДОУ;

10.2. Принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;

10.3. Отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

10.4. Покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

10.5. Сообщить прибывшим пожарным подразделениям о причине возгорания, об обстановке на пожаре и принятых мерах.

Ответственный за пожарную безопасность \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

С инструкцией ознакомлен (а)

« \_\_\_\_\_ » 202 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /